NEU VON RCL BY LUMINII

AMVISO
LICHTLOESUNGEN



Ø 100 mm

NOVA

Kompakt im Design. Volle Kontrolle. In jeder Höhe.

Der motorisierte Einbaustrahler für eine Einbauöffnung von nur 100 mm. Die Fernbedienung steuert alle Funktionen. DALI, DMX und RCL Control per iPad sind je nach Ausführung verfügbar. Der Funktionsumfang hängt vom System ab.

Ø 100 mm Einbauöffnung	**360° / 35°** Pan und Tilt, motorisiert	**1.368 lm** Lichtstrom bis	**6°** Ultra-Narrow für Pin-Spots

Jetzt bemustern: Wir kommen mit NOVA zu Ihnen.

AMVISO
LICHTLOESUNGEN

Martin Gaiser, Lichtplaner SLG · Amviso GmbH
Liststraße 7b · 70180 Stuttgart · Deutschland
M +49 160 750 11 77
martin.gaiser@amviso.com · www.amviso.com

AMVISO
LICHTLOESUNGEN

Drei Lichtmodule, sieben feste Winkel, drei Zoomoptiken

Lichtmodul	Abstrahlwinkel	Lichtstrom	Spitzenlichtstärke
Intense	6° Ultra-Narrow	646 lm	31.919 cd
	Zoom 6–50°*	518 lm	22.339 cd
Standard	12° Narrow	1.243 lm	20.226 cd
	18° Medium	1.365 lm	11.503 cd
	28° Wide	1.368 lm	4.995 cd
	Zoom 12–50°*	1.029 lm	15.004 cd
Tunable White	16° Narrow	555 lm	4.649 cd
	24° Medium	1.292 lm	6.640 cd
	36° Wide	1.293 lm	3.247 cd
	Zoom 20–50°*	940 lm	5.890 cd

* bei engster Zoomstellung. Static White bei 3000 K. Zoom powered by Lensvector. Werte gemäß Datenblatt RCL by Luminii.

Steuerung

Handfernbedienung	alle Funktionen, immer dabei
RCL Control	iPad-App, bis 200 Leuchten je Mediator
DALI	Helligkeit, Farbe, Gruppen, 10 Szenen inkl. Position
DMX	alle Funktionen, 6 Profile
0–10 V	Helligkeit

Die Fernbedienung steuert immer alle Funktionen. Pro Leuchte kommt eine weitere Steuerungsart dazu. Keine Phasendimmung.

Wir unterstützen bei lichttechnischer Planung, Produktauswahl und Bemusterung sowie mit RCL Hard- und Software. Steuerungskonzeption und Systemintegration bieten wir nicht an.



Reparieren statt ersetzen. Modular und servicefreundlich, weniger Bauteile als frühere RCL-Leuchten. CIBSE TM65: 23,21 kg CO_2e.

Eckdaten

Einbauöffnung	Ø 100 mm
Rahmen / Trimless	Ø 115 / Ø 142 mm
Deckenstärke	3–25 mm
Lichtfarben	2700 / 3000 / 4000 K, CRI 92
Tunable White	1800–4000 K oder 2700–6500 K
Leistung	15,6 / 18,0 W
Farben	Schwarz, Weiß, RAL
Lebensdauer	L90B10 50.000 h · 5 Jahre Garantie

BEMUSTERUNG VOR ORT

NOVA live erleben

Wir zeigen Ihnen Bewegung, Zoom und Szenensteuerung am Muster, in Ihrem Büro oder auf der Baustelle.

Martin Gaiser, Lichtplaner SLG
Amviso GmbH
Liststraße 7b · 70180 Stuttgart · Deutschland
M +49 160 750 11 77
martin.gaiser@amviso.com · www.amviso.com